

## LMK1-0.66-20I 电流互感器

### 产品规格书

#### 一、技术要求

- 1、电流互感器用于户内，供额定电压 0.72kV 以下使用。额定频率 50/60Hz 的交流电路中，做电流/电能测量和继电器保护之用。符合 GB/T2084.1-2010 和 GB/T2084.2-2014 标准。
- 2、磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观。
- 3、外壳选用高强度阻燃 PC，全封闭结构，阻燃等级为 V1。
- 4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。
- 5、线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少。
- 6、先进可靠的检测设备，保证符合质量标准。

#### 二、产品选型表：

电流比 (A)	额定容量 (VA)					穿心匝数
	1 级	0.5 级	0.5S 级	0.2 级	0.2S 级	
5/5	2.5	2.5				15
10/5	2.5	2.5				10
15/5	2.5	2.5				5
20/5	5	2.5				5
25/5	5	2.5				4
30/5	5	2.5				4
40/5	2.5					2
50/5	5	2.5				2
75/5	2.5					1
75/5	5	5				2
100/5	5	2.5				1
150/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1

#### 三、产品尺寸

