

LMK1-0.66-30I 电流互感器

产品规格书

一、技术要求

- 1、电流互感器用于户内，供额定电压 0.72kV 以下使用。额定频率 50/60Hz 的交流电路中，做电流/电能测量和继电器保护之用。符合 GB/T2084. 1-2010 和 GB/T2084. 2-2014 标准。
- 2、磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观。
- 3、外壳选用高强度阻燃 PC，全封闭结构，阻燃等级为 V1。
- 4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。
- 5、线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少。
- 6、先进可靠的检测设备，保证符合质量标准。

二、产品选型表：

电流比（A）	额定容量（VA）					穿心匝数
	1 级	0.5 级	0.5S 级	0.2 级	0.2S 级	
5/5（1）	2.5	—	—	—	—	15
10/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	10
15/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	8
20/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	5
25/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	4
30/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	4
40/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	3
50/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	2
60/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	2
75/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	2
100/5（1）	2.5	2.5	—	—	—	1
150/5（1）	2.5	2.5	—	—	2.5	1
200/5（1）	5	5	2.5	—	2.5	1
250/5（1）	5	5	2.5	—	2.5	1
300/5（1）	5	5	2.5	2.5	2.5	1
400/5（1）	5	5	2.5	2.5	2.5	1
500/5（1）	5	5	2.5	2.5	2.5	1
600/5（1）	5	5	2.5	2.5	2.5	1

三、产品尺寸

