

LMK1-0.66-40I 电流互感器

产品规格书

- 一、技术要求
- 1、电流互感器用于户内，供额定电压 0.72kV 以下使用。额定频率 50/60Hz 的交流电路中，做电流/电能测量和继电器保护之用。符合 GB/T2084.1-2010 和 GB/T2084.2-2014 标准。
- 2、磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观。
- 3、外壳选用高强度阻燃 PC，全封闭结构，阻燃等级为 V1。
- 4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。
- 5、线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少。
- 6、先进可靠的检测设备，保证符合质量标准。
- 二、产品选型表：

电流比（A）	额定容量（VA）					穿心匝数
	1 级	0.5 级	0.5S 级	0.2 级	0.2S 级	
150/5(1)	2.5	2.5	—	—	—	1
200/5(1)	5	5	2.5	2.5	2.5	1
250/5(1)	5	5	5	5	5	1
300/5(1)	5	5	5	5	5	1
400/5(1)	7.5	5	5	5	5	1
500/5(1)	7.5	5	5	5	5	1
600/5(1)	10	5	5	5	5	1
800/5(1)	10	10	10	10	10	1

三、产品尺寸

