

LMK2-0.66-30 电流互感器

产品规格书

- 一、技术要求
- 1、电流互感器用于户内，供额定电压 0.72kV 以下使用。额定频率 50/60Hz 的交流电路中，做电流/电能测量和继电器保护之用。符合 GB/T2084. 1-2010 和 GB/T2084. 2-2014 标准。

2、磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观。

3、外壳选用高强度阻燃 PC，全封闭结构，阻燃等级为 V1。

4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。

5、线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少。

6、先进可靠的检测设备，保证符合质量标准。
- 二、产品选型表：

电 流 比（A）	额 定 容 量（VA）					穿 心 匝 数
	1 级	0.5 级	0.5S 级	0.2 级	0.2S 级	
5/5	5	5	5	5	5	15
10/5	5	5	5	5	5	8
15/5	5	5	5	5	5	5
20/5	5	5	5	5	5	4
25/5	5	5	5	5	5	3
30/5	5	5	5	5	5	3
40/5	5	5	5	5	5	2
50/5	5	5	5	5	5	2
75/5	5	5	5	5	5	1
50/5	10	10	10	10	10	3
75/5	10	10	10	10	10	2
100/5	10	5	5	5	5	1
150/5	10	10	10	10	10	1
200/5	10	10	10	10	10	1
250/5	10	10	10	10	10	1

穿心 1 匝可做到的精度：

50/5，0.5 级，2.5VA；40/5，1.0 级，2.5VA；30/5，3.0 级，2.5VA。

三、产品尺寸

