

LMK3-86/64 电流互感器

产品规格书

一、技术要求

- 1、电流互感器用于户内，供额定电压 0.72kV 以下使用。额定频率 50/60Hz 的交流电路中，做电流/电能测量和继电器保护之用。符合 GB/T2084.1-2010 和 GB/T2084.2-2014 标准。
- 2、磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观。
- 3、外壳选用高强度阻燃 PC，全封闭结构，阻燃等级为 V1。
- 4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。
- 5、线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少。
- 6、先进可靠的检测设备，保证符合质量标准。

二、产品选型表：

电 流 比（A）	额 定 容 量（VA）					穿 心 匝 数
	1 级	0.5 级	0.5S 级	0.2 级	0.2S 级	
300/5（1）	5	5	5	5	5	1
400/5（1）	5	5	5	5	5	1
500/5（1）	5	5	5	5	5	1
600/5（1）	10	5	5	5	5	1
750/5（1）	10	10	10	10	10	1
800/5（1）	10	10	10	10	10	1
1000/5（1）	10	10	10	10	10	1

三、产品尺寸

